

imagePROGRAF TX-4000

UNE IMPRIMANTE JET D'ENCRE GRAND FORMAT COMPLÈTE OFFRANT UNE POLYVALENCE ET DES PERFORMANCES RÉVOLUTIONNAIRES.



Un système innovant de 44 pouces grand format jet d'encre pour les applications CAO/SIG et l'impression d'affiches haute qualité qui offre une productivité impressionnante, une qualité d'impression exceptionnelle, une sécurité à toute épreuve et un coût de revient faible.



- Productivité inégalée grâce à un nouveau design de tête d'impression et à l'impression en continu
- Qualité incomparable et grande précision garanties par la nouvelle cartouche d'encre LUCIA TD
- Utilisation optimisée par une alimentation à double rouleau et des cartouches d'encre grande capacité en option
- Des impressions jet d'encre aux couleurs vives et éclatantes sur des supports ordinaires et d'excellentes performances sur papier non couché
- Simplicité assurée par le chargement facile du rouleau, le contrôle tactile et l'impression directe depuis un périphérique USB
- Grâce au pilote d'imprimante universel, les utilisateurs peuvent imprimer sur toute imprimante TX-Series connectée au réseau
- Fort d'un design compact, le TX-4000 avec un format de 44 pouces peut s'intégrer parfaitement aux espaces de bureau encombrés
- Fiabilité absolue, avec une disponibilité maximale et une haute sécurité
- Possibilité d'imprimer sur des supports très résistants aux intempéries, ce qui rend l'imprimante idéale pour les applications CAO/SIG et l'impression d'affiches pour l'extérieur
- Vaste gamme de logiciels optimisant les flux de production des impressions grand format

GAMME DE PRODUITS



Canon

Explore. Inspire. Improve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TX-4000

TECHNOLOGIE

Type d'imprimante	5 couleurs - 44 po/1117,6 mm
Technologie d'impression	Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression ; 1 tête d'impression)
Nombre de buses	Total : 15.360 MBK : 5120 buses C, M, J, N : 2560 buses chacune
Résolution d'impression	2400 × 1200 ppp
Densité des buses	1200 × 2, avec un système de détection et de compensation des buses non actives
Largeur de tracé minimale garantie	0,02 mm
Précision du tracé	±0,1 % maximum
Taille des gouttes d'encre	5 picolitres par couleur
Capacité de l'encre	Encre fournie : 330 ml Encre à la vente : 160 ml / 330 ml / 700 ml
Type d'encre	Encre pigmentée : 5 couleurs MBK/BK/C/M/Y
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft Windows 32 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh : OSX 10.7.5 à 10.11
Langages d'impression	HP-GL/2, HP-RTL, PDF, JPEG. Vérifiez les caractéristiques pour en savoir plus
Interfaces standard	Port USB B : Type : intégré (USB Haute-vitesse) Mode : Pleine vitesse (12 Mbit/s), Haute vitesse (480 Mbit/s), Transfert groupé Port de connecteur : série B (4 broches) Port USB A : mémoire USB (impression directe) Standard : IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/négociation automatique IEEE 802.3ab 1000base-T/négociation automatique IEEE 802.3x duplex intégral Protocole : SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4 / IPv6), FTP LAN sans fil : Standard : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b Sécurité : WEP (64 / 128 bits) WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES)
MÉMOIRE	
Mémoire standard	128 Go (mémoire physique : 2 Go)
Emplacement d'extension	Non
DISQUE DUR	
	500 Go (crypté)
MANIPULATION DU PAPIER	
Largeur du support	2 x papier rouleau : 8 pouces/203,2 mm à 44 po/1117,6 mm Feuille : 8 po/203,2 mm à 44 po/1117,6 mm
Épaisseur du support	0,07 à 0,8 mm
Longueur minimale imprimable	203,2 mm
Longueur maximale imprimable	Papier rouleau : 18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m
Diamètre maximal du rouleau de support	170 mm maximum

Méthode d'alimentation

Papier rouleau : chargement et sortie par l'avant
Feuille : chargement et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)
[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1030 mm (JIS B0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po, 42 po, 44 po, [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 po, 12 po, 16 po, 20 po ou 30 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques (L × P × H)

Logiciels inclus

Imprimante avec panier ouvert et socle d'imprimante : 1593 × 984 × 1168 mm (panier ouvert)
Poids : 114 kg (support de rouleau inclus)
Pilote d'imprimante imagePROGRAF TX-Series, plug-in d'impression pour Office, Quick Utility Toolbox et PosterArtist Lite
Autres logiciels disponibles en téléchargement sur le Web.

TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Alimentation électrique

Consommation

Alimentation : 100-240 V CA (50-60 Hz)
Consommation électrique (LAN filaire) : 107 W maximum
En mode veille (LAN filaire) : 3,6 W maximum
En mode veille (tous les ports utilisés) : 3,6 W maximum
<UE uniquement - données pour l'ErP Lot 26> (Alimentation désactivée) : 0,3 W maximum
Réglage par défaut d'entrée en mode Veille : 301 s
<UE uniquement - données pour l'ErP Lot 26>

Environnement d'utilisation

Niveau de bruit (environ)

15 à 30 °C, 10 à 80 % (sans condensation)
Fonctionnement : 51 dB(A) maximum (Papier ordinaire, à lignes, mode standard)
Veille : 35 dB(A) ou moins (mesuré sur la norme ISO7779)

Réglementation

Certifications environnementales

Europe : marquage CE
Russie : EAC, Autres pays : certification CB
ENERGY STAR (WW), directive RoHS, déclarations IT ECO (Europe), DEEE

CE QUI EST INCLUS

Contenu de la boîte

Imprimante, unité de rouleau, 1 tête d'impression, 1 cartouche d'entretien, module papier principal de 3 pouces, câble d'alimentation pour l'Europe et le Royaume-Uni, 1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide d'installation, brochure de sécurité/environnement standard, CD-ROM du logiciel (OSX, Windows), CD-ROM de PosterArtist Lite, Règlement européen sur les produits biocides, Règlement de la communauté économique eurasiennne, informations importantes, guide rapide et feuille d'alignement des têtes d'impression

OPTIONS

Accessoires en option

Unité de rouleau : RU-44
Empileur : SS-41
Support de rouleau 2/3 po : RH2-45

CONSOMMABLES

Éléments remplaçables par l'utilisateur

Tête d'impression : PF-06
Réservoirs d'encre : PFI-110
Lame de découpe : CT-07
Cartouche d'entretien : MC-30

Avis de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. "™" et "®" : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Canon recommande l'utilisation de supports Canon pour de meilleurs résultats. Vérifiez la liste de compatibilité avec les supports (papier) pour connaître les types de papier/supports recommandés.



Explore. Inspire. Improve.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2017